

## サービスデータ

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ
*点 火 ブ ラ グ	タ イ プ	NGK : <input type="text" value="BKR6E-11"/> BKR7E-11 ND : <input type="text" value="K20PR-U11"/> K22PR-U11
	電 極 の す き 間 (mm)	1.0~1.1
発 電 機 ベ ル ト	た わ み 量 (mm)	6.5~8 (約10kgの力)
エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー ベ ル ト	た わ み 量 (mm)	6.5~8 (約10kgの力)
ブ レ ー キ ペ ダ ル	遊 び (mm)	1~10
	床 板 と の す き 間 (mm)	113以上 (約20kgの力)
	カーペットとのすき間 参 考 値 (mm)	99以上 (約20kgの力)
ク ラ ッ チ ペ ダ ル	遊 び (mm)	13~23
	床 板 と の す き 間 (mm)	74以上 (クラッチが切れたとき)
	カーペットとのすき間 参 考 値 (mm)	59以上 (クラッチが切れたとき)
駐 車 ブ レ ー キ	引 き し ろ	5~9 ノ ッ チ (約20kgの力)
ウ オ ッ シ ャ ー タ ン ク	容 量 (ℓ)	1.2
バ ッ テ リ ー	容 量 (Ah)	24 (5)
燃 料	使 用 燃 料	無鉛ガソリン
	タ ン ク 容 量 (ℓ)	24

内は標準装備

※ : ISO (国際標準化機構) 規格品を使用しています。  のマークがついています。

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ
エンジンオイル	交 換 時 期	10,000kmごとまたは6か月ごとのどちらか早い方
	推 奨 オ イ ル	ホンダ純正オイルウルトラU(4サイクル四輪車用、API SE級、10W-30)、ホンダ純正オイルウルトラGX(4サイクル四輪車用、API SF級、10W-30)またはホンダ純正オイルウルトラLTD(4サイクル四輪車用、API SG級、10W-30)
	規 定 量 (ℓ)	2.5(オイル交換時)、2.7(オイル、オイルフィルター同時交換時)
エンジンオイル フィルター	推 奨 交 換 時 期	20,000kmごと
トランスミッション オ イ ル	交 換 時 期	40,000kmごと
	推 奨 オ イ ル	ホンダ純正オイルウルトラU(4サイクル四輪車用、API SE級、10W-30)またはホンダ純正オイルウルトラMTF
	規 定 量 (ℓ)	1.2 (交換時)
冷 却 水	推 奨 交 換 時 期	2年ごと(第1回目 3年)
	指 定 液	ホンダ純正ウルトララジエーター液
	規 定 濃 度	50%
	規 定 量 (ℓ) (交換時エキスパンション タンク0.7ℓ含む)	4.7
ブ レ ー キ 液	指 定 液	ホンダ純正ブレーキフルード DOT 3 または DOT 4
ク ラ ッ チ 液	指 定 液	ホンダ純正ブレーキフルード DOT 3
エ ア ク リ ー ナ ー エレメント	推 奨 交 換 時 期	40,000kmごと
電 球 ( バ ル ブ )	W ( ワ ッ ト ) 数	前照灯(ハロゲンバルブ) .....12V-65/55W 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 .....12V-21W 車幅灯 .....12V-5W 側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 .....12V-5W 後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 .....12V-21W 番号灯 .....12V-8W 制動灯/尾灯 .....12V-27/5W 後退灯 .....12V-21W 室内灯 .....12V-5W

## サービスデータ

項目 タイヤサイズ		タイヤ空気圧 (空車時: kg/cm <sup>2</sup> )				*リムサイズ		タイヤの 残溝の深さ (mm)
		前 輪		後 輪				
		一般	高速	一般	高速	スチール ホイール	アルミ ホイール	
標準タイヤ	155/65R13 73H	1.8		—		13×4½J		1.6以上
	165/60R14 74H	—		2.0		14×5J		
応急用スペア タイヤ	T115/70 D14	4.2		—		14×4T		

※：この車専用のホイールをお使いください。

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。

ホイール交換に際しては、必ずホンダプリモ店にご相談ください。